

Sunlinq

Panel solar muy ligero y transportable, de excelente calidad y rendimiento.

Permite plegarse y quedar como un pequeño paquete.

Flexible, muy fácil de utilizar, cables de conexión incluidos. Idóneo para equipos electrónicos.

Existen tres modelos el Sunlinq 650, 1200 y 2500 se diferencian en la potencia producida.



Sunlinq plegado



Desplegado con el bolsillo cerrado



Totalmente desplegado.

Características

Sunlinq 650: 6,5 watos, 12 V, 433 mA
 Dimensiones cerrado: 13x23x1,3 cm
 Dimensiones abierto: 75x23x0,008 cm
 Indicado para teléfonos celulares, PDAs, y otros dispositivos electrónicos personales.
 Importe: **180 €** + IVA

Sunlinq 1200: 12 watos, 800 mA
 Dimensiones cerrado: 13x23x1,9cm
 Dimensiones abierto: 75x40,6x0,008 cm
 Indicado para teléfonos celulares y satelitales, PDAs, recargadores de baterías, ordenadores portátiles.
 Importe: **270 €** + IVA

Sunlinq 2500: 25 watos, 1700 mA
 Dimensiones cerrado: 21.59 x 27.94 x 1.9 cm
 Dimensiones abierto: 106.68 x 54.61x 0.08 cm
 Indicado para ide. 1200 más para cargar baterías de coches y barcos, otros aparatos electrónicos.
 Importe: **520 €** + IVA



Sunlinq cargando la batería de una lámpara portátil



Cargando las baterías de una lancha



Cargando la batería de un móvil.

Ejemplos de carga:

	Sunlinq 650	Sunlinq 1200	
Teléfono móvil	2-3 horas.	2-3 horas	Carga y funcionamiento.
Cámara digital	2-4 horas	1-3 horas	Carga
PDA, MP3, etc	2-4 horas	1-3 horas	Carga
Consola portátil	2-4 horas	1-3 horas	Carga y funcionamiento
Batería de coche, barco, etc.			Sólo mantenimiento.

